

GMBC-1001S

2.4Gワイレスカメラ+マグ ネットバッテリー
& 録画機能付き7インチワイレスモニターセット(マグ ネットベース付)

HD
高画質

取付工事
完全不要

技術基準
適合認証



ワンタッチで取り付け&取り外し
農機や建機の見える化に貢献

磁石設置 × バッテリー駆動 = 取付工事不要



強力な磁石で ワンタッチ取付

セットに含まれるMBS-001(マグ ネットベース)を使用することで、強力磁石での取付が可能に。通常のバックカメラに必要な穴あけ加工やボルト止めなどの施工が不要になり、鉄であればどんな場所にもワンタッチで取り付けられるので、車両後方に限らず、さまざまな使用用途が実現できます。

バッテリー駆動と 電源取得の両対応

セットに含まれるMBT-001(マグ ネットバッテリー)を使用することで、カメラを充電式バッテリー駆動にすることができます。通常 of 車載器では必要な、車両電源との配線繋ぎ込み作業など、専門性の高い電装工事を不要化できます。コネクタを差し替えるだけで、通常 of 車載器と同様に電源直取りにも対応できます。

モニター映像の 録画機能を搭載

万が一の事故などに備え、モニターの映像を録画しておくことも可能です。カメラにマイクが内蔵されており、音声も同時に録音できます。microSDにMP4形式で保存されるので、専用の再生ソフトなども不要です。

設置イメージ



カメラは磁石設置だけでなく、MBS-001を外せば、ボルト止めなどにも対応しています。車両や使用環境に合わせて取付方法を変えられます。

MBT-001(マグ ネットバッテリー)は、強力なネオジウム磁石を内蔵しており、平面上の鉄にしっかりと設置できます。

モニターは主にシガーソケットから電力を供給します。※電源直取り用の配線タイプにも変更可能です。

GMBC-1001S 商品構成

WLC-130(2.4Gワイレスカメラ)



MBT-001(マグネットバッテリー)



MBS-001(マグネットベース)



WLRM-NWP-HD7(録画機能付き7インチワイレスモニター)



製品仕様

WLC-130(2.4Gワイレスカメラ)		WLRM-NWP-HD7(録画機能付き7インチワイレスモニター)	
有効画素数	1920×1080	画面サイズ	7インチ
動作温度	-20～70℃	動作温度	-20～70℃
保管温度	-30～80℃	保管温度	-30～80℃
防塵防水	IP69K	動作電圧	DC 10～32V
視野角	130度	最大分割	4画面
MBT-001(マグネットバッテリー)		解像度	1024×3(RGB)×600
バッテリー稼働時間	12時間(最大)	防塵防水	非防水
バッテリー充電時間	7時間(最大)	消費電力	10W(最大)

HD画質の映像出力



無線通信でありながら、HD画質の高解像度出力を実現しています。より鮮明な映像で視野を確保することが事故の防止につながります。周囲が暗くなると、自動的に赤外線モードに切り替わります。



4カメラまでペアリング可能



1台のモニターに対して、1台から4台までカメラをペアリングできます。複数のカメラで死角を減らすことで、より徹底した事故対策を行えます。モニターは2分割・4分割表示が可能。1度ペアリングしたカメラとモニターは、次回電源ON時、自動でペアリングを行います。カメラ・モニターのペアは上書き保存することができるので、混線のリスクもありません。

USB端子の充電ケーブル



マグネットバッテリー充電用ケーブルの端子はUSB端子になっています。そのため、家庭用コンセントがないような場所でも充電することが可能です。例えば、シガーソケットからUSB端子に変換するアクセサリを使用すれば、車内でも充電が可能です。他にもモバイルバッテリーなど、様々な方法で充電することができます。

GMBC-1002S



GMBC-1003S



GMBC-1006S

