

# 製品仕様

	GX-010/011/012/YKC-20A	GX-001/002/003/007	GX-101/102/103AHD/YKC-200HD	YKC-230HIR
イメージセンサー	1/3" CMOS イメージセンサー	1/3" CMOS イメージセンサー	1/3" Sony CMOS イメージセンサー	1/3" Super Sensitivity センサー
シグナル雑音比	44dB(Max)	44dB(Max)	44dB(Max)	44dB(Max)
シグナルシステム	NTSC or PAL	NTSC or PAL	NTSC or PAL	NTSC
有効画素数	720(H)×480(V)	720(H)×480(V)	1280(H)×720(V)	720(H)×480(V)
ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)	コンポジット(1Vp-p,75ohm)	AHD720P/30fps	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
オーディオ	—	内蔵マイク(-40 ±3dB)	—	—
レンズ	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)	—
水平画角	水平角度(最大160°)	水平角度(最大160°)	水平角度(最大170°)	水平角度(最大120°)
垂直画角	垂直角度(最大120°)	垂直角度(最大120°)	垂直角度(最大130°)	垂直角度(最大78°)
作動電圧	DC10V~32V(瞬間電圧最大40V)	DC10V~32V(瞬間電圧最大40V)	DC10V~32V(瞬間電圧最大40V)	
最大消費電力	12V 80mA / 24V 50mA	12V 80mA / 24V 50mA(IR未動作時) 12V130mA / 24V 65mA(IR未動作時)	12V 80mA / 24V 50mA	12V 90mA / 24V 45mA(IR未動作時) 12V130mA / 24V 65mA(IR未動作時)
動作温度	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~70℃	-20℃~60℃
重量	約75g(ケーブル含まない)	約190g(ケーブル含まない)	約190g(ケーブル含まない)	約113g(ケーブル含まない)
サイズ	約32(W)×30(H)×38(D)(Body/レンズ含め)	約76(W)×47(H)×42(D)(Body)	約76(W)×47(H)×42(D)(Body)	約53(W)×40(H)×50(D)(Body)
防塵防水性能	IP69K	IP67	IP69K	IP69K
赤外線センサー	無	赤外線ランプ×8	ナイトビジョン対応	赤外線ランプ×8
その他機能			WDR機能搭載	

	GX-001/002/003/004/005/006/010/011/012 GX-101AHD/102/103/YKM-700HD
作動電圧	DC12 - 24V
最大消費電力	12V 400mA / 24V 210mA
ビデオタイプ	NTSC or PAL
ビデオ入力レベル	1Vp-p,75ohm
画面サイズ	7インチ LED BackLight LCD(800*480)WVGA
本体サイズ	約183.5 × 109.5 × 16.5mm
重量	約360g
動作温度	0℃~60℃

バックセンサーユニット仕様	
感知距離	2m 距離表示/音声またはビーブ音案内(距離は10cm単位)
警告音	4段階音声及びビーブ音: 0.0~0.5/0.6~1.0/1.1~1.5/1.6~2.0m
警告表示	LED 距離表示及びセンサー位置表示LED
作動電圧	DC12 - 24V
センサータイプ	両面テープ貼付式(防水)
消費電力	ディスプレイ + 本体 + 4センサー: 最大12V 600mA / 24V 300mA
動作温度	-25℃~60℃
サイズ	ディスプレイ: 約97 × 71 × 25mm
ケーブル長	10m+15m

カメラ仕様

モニター仕様